



(額定負載因數:ED 100%)

(180℃)

EC-19A-X-Y-Z-B 訂購編號:






尺寸單位:mm

{-+

日錄上的結構、尺寸 資訊僅供參考

內含瞬態電壓抑制二極體



重量:	0.23	kg
耐熱等級:H		

技術參數

環境溫度:

-22+140°F (-30+60°C)

接受客製化線圈: 不同的電壓 -

356°F

不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10% 以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

若用於比例閥應用請使用不含(突波抑制器)

防塵、防水保護等級 IP69K

線圈使用注意事項:請參閱Winner技術資訊 (T.101.105.T 線圈使用注意事項)

## CE 認證, UKCA 認證

X	額定功率 (W) (在額定電壓下)	
220	22 Watt.(瓦特)	

|\*額定功率(W)在比例控制最大電流下為 9 Watt.(瓦特)

Υ	接插件型式	
M	METRIPACK Series 150-2M (V)	

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω) 20~25°C	比例控制最大電流 (A)
	額定	20~25 C	
E	12V DC	6.4±8%	1150 mA
D	24V DC	26.2±5%	590 mA

Rev.251003 H.101.333.T