

訂購編號:	EP-08W-X-Y-Z-05	※ 若需要快速關閉的功能, 請選擇 EP-08W-2A-31-Z-85				
<p>尺寸單位:mm</p> <p>目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考</p>						
<p>性能曲線</p>		<p>最大內漏量約: 0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時</p> <p>液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度 ) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度 ) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度 )</p> <p>線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 %</p> <p>線圈必須分開訂購</p> <p>安裝位置: 不限制</p>				
<p>Y 油路方向功能選項</p> <table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動</td> </tr> </table> <p>當不通電時,此閥口①及口②雙向封閉 當通電時,此閥容許口①流及口②雙向流動</p>		31	常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動	<p>X 結構設計選項</p> <table border="1"> <tr> <td>2A</td> <td>2 □、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管</td> </tr> </table>	2A	2 □、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管
31	常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動					
2A	2 □、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管					
<p>Z 輔助裝置選項</p> <table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>不可調</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>旋鈕輔助裝置</td> </tr> </table>		N	不可調	M	旋鈕輔助裝置	
N	不可調					
M	旋鈕輔助裝置					